

## ABUS Security Center

### ABUS AirSecure C02WM110

Artikelnummer: C02WM110 | EAN: 4003318679643



#### Produktvorteile

- Zur Detektion von CO<sub>2</sub>-Konzentrationen in Innenräumen
- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Wand- oder Standmontage
- CO<sub>2</sub>-Sensor Lebensdauer: max. 10 Jahre
- OLED-Display
- LED-Farbanzeige der aktuellen Luftqualität
- Spannungsversorgung: AC-Adapter, Eingang: AC 100~240V, Ausgang: DC 5V/1A (Micro USB)
- Backup-Batterie (Li-Ion 3,7V)
- Datums- und Zeitanzeige
- Betriebstemperatur: -10° bis 40° C

#### KOHLENDIOXID MESSEN

**Beuge Unwohlsein, Kopfschmerzen und einer zu hohen Anzahl an Aerosolen im Raum vor – mit dem CO<sub>2</sub>-Melder AirSecure.**

Mit dem CO<sub>2</sub>-Melder AirSecure gibst du schlechter Luft keine Chance! Du beugst außerdem mögliche Folgen einer zu hohen Kohlendioxid-Konzentration vor, wie Kopfschmerzen, Übelkeit, allgemeines Unwohlsein, gereizte Schleimhäute oder einer deutlich erhöhten Anzahl an Aerosolen in der Atemluft. Letzteres kann zum Beispiel dazu führen, dass die Ansteckungsgefahr für Infektionen innerhalb des Raumes steigt. Der ABUS AirSecure warnt zuverlässig vor erhöhten CO<sub>2</sub>-Konzentrationen in Innenräumen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Sensor verfügt über eine Lebensdauer von zehn Jahren. Der AirSecure kann sowohl an der Wand montiert, als auch auf Kommoden, Tischen oder Ähnlichem mobil platziert werden. Integriert ist neben dem großen OLED-Display eine LED-Farbanzeige sowie ein akustischer Alarm.

## Technische Daten

Anzeige	OLED-Display
Batterie - Typ	1000mAh 3.7V Li-ion Battery
Bruttogewicht (kg)	0,273
Farbe	weiß
Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS AirSecure C02WM110
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Micro-USB-Kabel
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil 5V / 1A
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	95
Min. Betriebstemperatur (°C)	-10
Produkt	Standalone Rauchwarnmelder